



## CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E PARA CABLE SÓLIDO E FLEXIVEL

<b>Aplicación</b>	
<b>Ambiente de Instalación</b>	Interno
<b>Ambiente de Operación</b>	No Agresivo
<b>Compatibilidad</b>	Solid and Flexible cables
<b>Identificación</b>	Logotipo FCS en el cuerpo del producto
<b>Rastreo</b>	Embalaje con código del producto, fecha de fabricación y contacto del fabricante
<b>Altura (mm)</b>	8.0mm
<b>Ancho (mm)</b>	11.7mm
<b>Profundidad (mm)</b>	21,5mm interno 22,5mm externo
<b>Color</b>	Transparente
<b>Tipo de Conector</b>	RJ-45
<b>Material del Cuerpo del Producto</b>	Termoplástico no propagante a la llama UL 94V-0
<b>Material del Contacto Eléctrico</b>	8 vías en bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel
<b>Tipo de Cable</b>	U/UTP
<b>Diámetro del conductor</b>	26 a 22 AWG
<b>Cantidad de Ciclos de Inserción</b>	750
<b>Temperatura de Operación (°C)</b>	-10°C hasta +60°C

Temperatura de instalación (°C)	20°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40 C hasta +70 C
Peso (kg)	0.002kg
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 UL E173971
Garantía	12 meses
Tipo de Embalaje	Paquetes plásticos con 500 piezas
Lote Mínimo	1 paquete

[Codificación](#)