



PATCH PANEL MODULAR DESCARREGADO 24P 1U BLINDADO

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Produtos FCS e DataWave

Vantagem

- Painel blindado com 1U de altura e 24 posições descarregadas;
- Proporciona facilidade de instalação de patch cords;
- Confeccionado em aço e plástico;
- Acabamento galvanizado na cor preta;
- Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569);
- Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E;
- Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões;
- Permite a inserção de ícones coloridos;
- Encaixe compatível com toda a linha Furukawa de conectores fêmea e módulos com adaptadores ópticos;
- Permite a escalabilidade no número de portas conforme crescimento da planta do cliente;
- Dispõe de guia traseiro perfurado que possibilita a fixação individual dos cabos;
- Fornecido sem os conectores (descarregado);
- Compatível com conectores CAT.5E, CAT.6 e CAT.6A em linha.
- Possui módulo de identificação das portas removível de modo a possibilitar upgrade em campo para o sistema gerenciável DataWave

Altura (mm)	43.5mm (1U)
Largura (mm)	482.6mm (19")
Profundidade (mm)	97.55mm
Cor	Preto
Espessura de chapa (mm)	1.5mm
Tipo de Conector	RJ-45 F/UTP Cat.5e, 6, or 6A. Compatível com conectores fêmea blindados e não blindados.

Quantidade de Posições	24 posições.
Material do Corpo do Produto	Aço Carbono
Tipo de Embalagem	Papelão
Quantidade por caixa (gift)	01 peça
Quantidade por caixa (carton)	12 peças
Acessórios Inclusos	<ul style="list-style-type: none"> • Parafusos de fixação; • ícones adesivos azul e vermelho; • Suporte acrílico de identificação; • Cabo de aterramento; • Abraçadeiras plástica para fixação dos cabos; • Guia de cabos traseiro. <p>Não é fornecido com os conectores nem com Módulo de Gerenciamento NFC Este produto não é compatível com tampas protetoras anti-poeira para conectores RJ-45 fêmea.</p>
Garantia	12 meses Produto elegível para programa de garantia estendida Furukawa.
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Normas	ANSI/TIA-569-C ANSI/TIA-606 ISO/IEC 11801 EIA/ECA-310-E NBR 14565

[Codificação](#)